



Specificaties Philips LED Waterdichte Montagebalk CoreLine WT120C 46W 6500lm - 840 Koel Wit | 150cm - Interact Dimbaar - Doorvoerbedrading

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer    | 249557                             |
| EAN              | 8718699975814                      |
| Merk             | Philips                            |
| Fabrikantnaam    | WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 |
| Garantie         | 5 jaar                             |
| Levensduur (uur) | 50000                              |
| D-Mark           | Ja                                 |

## Technische Informatie

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)        | 2x58                         |
| Wattage                | 46                           |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                      |
| Dimbaar                | Dimbaar met Philips Interact |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 6500                         |
| Lumen per watt         | 141.3                        |
| Powerfactor            | >0.90                        |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                 |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave  |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Lichtkleur      | Wit          |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lengte          | 150cm        |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Opbouw                         |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 5-polig] |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonate)             |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht     |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                 |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +35                     |
| Behuizing                | PC (Polycarbonate)             |
| Kleur Armatuur           | Grijs                          |
| Noodverlichting          | Nee                            |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1515 |
| Breedte (mm) | 80   |
| Hoogte (mm)  | 85   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|