



Specificaties Noxion LED Downlight Slim V2.0 24W 2400lm 120D - 840 Koel Wit | 225mm - IP44 - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 238909                                                                           |
| EAN              | 8719157014984                                                                    |
| EOC FR           | 014984                                                                           |
| Merk             | Noxion                                                                           |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 24W 4000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm w/ DALI |
| Garantie         | 6 jaar                                                                           |
| Energielabel     | E                                                                                |
| Levensduur (uur) | 50000                                                                            |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Noodverlichting        | Nee              |
| Kantelbaar             | Nee              |
| Technologie            | LED Geïntegreerd |
| Wattage                | 24               |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Ja, dimbaar      |
| Inclusief Driver       | Yes              |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2400             |
| Lumen per watt         | 100              |
| Gradenbundel (graden)  | 120              |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Kleurcode               | 840 Koel Wit                       |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 4000 Koel Wit                      |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave        |
| Lichtkleur              | Wit                                |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                       |
| Powerfactor             | >0.90                              |
| Inbouwdiepte (mm)       | 19                                 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)                 |

## Armatuur Informatie

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Montage                  | Inbouw                |
| Zaagmaat (mm)            | 200                   |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule     |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40            |
| Behuizing                | Aluminium             |
| Kleur Armatuur           | Wit                   |
| Kleur behuizing          | Wit                   |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 26  |
| Diameter (mm) | 225 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|